



BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3				4	5	6
22						<p>Afmetingen: 6000 x 4000 x 100 mm. v.v. afschotting tegen onderdoorgang en uitsparing t.b.v. hoogspringstaanders. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: SW-6x4 Aluminium verrijdbare hoogspringstaanders. geschikt voor hoogte tussen 750 en 2500 mm set bestaande uit twee stuks Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: STW-01 Regenhoes t.b.v. landingsmat. Afmetingen: 6000 x 4000 x 700 mm. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: P-647 Volledig aluminium overkapping, hufferproof, t.b.v. landingsmat hoogspringen. Geschikt voor laten zakken tot aan maaiveld. Bestaande uit één verrijdbaar deel met één inklapbare deur aan de voorkant. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: 21650</p> <p><b>POLSSTOK HOOGSPRINGEN</b></p>	set			2,00	L
220010	712399					<p>Leveren en aanbrengen polsstokhoogspring accommodatie Situering: conform tekening. Betreft: leveren en aanbrengen van polsstok hoogspring landingsmat. Landingsmat geschikt voor tweezijdig springen, v.v. verwisselbare opklapbare voorfronten en mogelijkheid tot volledig integreren staanders in mat (staanders dienen volledig omsloten te zijn door de landingsmat) IAAF gecertificeerd. Afmetingen: 8500 x 6000 x 800 mm multi blok incl. luchtkamers. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: T-8568 Vlonder landingsmat van gegalvaniseerd staal. Ametingen: 8500 x 6000 x 100 mm. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: ST-8,5x6 Neerklapbare aluminium staanders v.v. hendel t.b.v. verstelling van de lathoogte. verstelling van 1600 tot 630 mm. en incl. rails welke minimaal 5 cm vrij loopt van het maaiveld. IAAF gecertificeerd set bestaande uit twee staanders. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: STT15-65F Foam pads t.b.v. bescherming polsstok hoogspring staanders en veiligheid atleet. set bestaande uit twee stuks. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: OK-STT65 Volledig aluminium overkapping, hufferproof, t.b.v. tweezijdige landingsmat met opklapbare voorfronten. v.v. twee deuren en mogelijkheid tot zakken op maaiveld. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: TS-21250</p>	st	1,00	V		
						<p>Situering: conform tekening. Betreft: leveren en aanbrengen van polsstok hoogspring landingsmat. Landingsmat geschikt voor tweezijdig springen, v.v. verwisselbare opklapbare voorfronten en mogelijkheid tot volledig integreren staanders in mat (staanders dienen volledig omsloten te zijn door de landingsmat) IAAF gecertificeerd. Afmetingen: 8500 x 6000 x 800 mm multi blok incl. luchtkamers. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: T-8568 Vlonder landingsmat van gegalvaniseerd staal. Ametingen: 8500 x 6000 x 100 mm. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: ST-8,5x6 Neerklapbare aluminium staanders v.v. hendel t.b.v. verstelling van de lathoogte. verstelling van 1600 tot 630 mm. en incl. rails welke minimaal 5 cm vrij loopt van het maaiveld. IAAF gecertificeerd set bestaande uit twee staanders. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: STT15-65F Foam pads t.b.v. bescherming polsstok hoogspring staanders en veiligheid atleet. set bestaande uit twee stuks. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: OK-STT65 Volledig aluminium overkapping, hufferproof, t.b.v. tweezijdige landingsmat met opklapbare voorfronten. v.v. twee deuren en mogelijkheid tot zakken op maaiveld. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: TS-21250</p>	st			1,00	L
						<p>Leveren en aanbrengen van polsstok hoogspring landingsmat. Landingsmat geschikt voor tweezijdig springen, v.v. verwisselbare opklapbare voorfronten en mogelijkheid tot volledig integreren staanders in mat (staanders dienen volledig omsloten te zijn door de landingsmat) IAAF gecertificeerd. Afmetingen: 8500 x 6000 x 800 mm multi blok incl. luchtkamers. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: T-8568 Vlonder landingsmat van gegalvaniseerd staal. Ametingen: 8500 x 6000 x 100 mm. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: ST-8,5x6 Neerklapbare aluminium staanders v.v. hendel t.b.v. verstelling van de lathoogte. verstelling van 1600 tot 630 mm. en incl. rails welke minimaal 5 cm vrij loopt van het maaiveld. IAAF gecertificeerd set bestaande uit twee staanders. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: STT15-65F Foam pads t.b.v. bescherming polsstok hoogspring staanders en veiligheid atleet. set bestaande uit twee stuks. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: OK-STT65 Volledig aluminium overkapping, hufferproof, t.b.v. tweezijdige landingsmat met opklapbare voorfronten. v.v. twee deuren en mogelijkheid tot zakken op maaiveld. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: TS-21250</p>	st			1,00	L
220020	712399					<p>Leveren en aanbrengen prefab insteekbak Situering: conform tekening. Betreft: leveren en aanbrengen prefab insteekbak van edelstaal incl. waterschacht. IAAF gecertificeerd Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: TS-21326 Afsluitbare afdekking voor insteekbak geschikt voor aanbrengen van kunststof toplaag. IAAF gecertificeerd. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: TS-21330 Inzagen in sporttechnische fundering van de aanloopbaan.</p>	st	2,00	V		
						<p>Situering: conform tekening. Betreft: leveren en aanbrengen prefab insteekbak van edelstaal incl. waterschacht. IAAF gecertificeerd Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: TS-21326 Afsluitbare afdekking voor insteekbak geschikt voor aanbrengen van kunststof toplaag. IAAF gecertificeerd. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: TS-21330 Inzagen in sporttechnische fundering van de aanloopbaan.</p>	st			2,00	L
						<p>Situering: conform tekening. Betreft: leveren en aanbrengen prefab insteekbak van edelstaal incl. waterschacht. IAAF gecertificeerd Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: TS-21326 Afsluitbare afdekking voor insteekbak geschikt voor aanbrengen van kunststof toplaag. IAAF gecertificeerd. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: TS-21330 Inzagen in sporttechnische fundering van de aanloopbaan.</p>	st			2,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6	
3												
31												
310010	712399						Afstand tot landingsmat conform voorschriften leverancier.  <b>HORIZONTALE SPRING ONDERDELEN</b>  <b>VERSPRINGEN</b>  Leveren en aanbrengen inbouwframe. Situering: conform tekening. Betreft: leveren en aanbrengen aluminium inbouwframe. Afmetingen: 1220 x 340 x 100 mm. IAAF gecertificeerd. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: TS-22810-NL Inzagen in sporttechnische fundering van de aanloopbaan. Afstand tot verspringbak conform voorschriften Atletiekunie. Aanbrengen 13 mm onder toekomstig maaiveld	st	1,00	V		
								st			1,00	L
310020	712399						Leveren en aanbrengen afzetbalk. Situering: conform tekening, in inbouwframe, geplaatst conform: 310010. Betreft: dubbelzijdige volkunststof afzetbalk incl. kunststof trainingsstrook. Afmetingen: 1220 x 340 x 100 mm. Kleur: wit IAAF gecertificeerd. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: TS-22835	st	1,00	V		
								st			1,00	L
310030	712399						Leveren controlestrook. Situering: overhandigen aan directie. Betreft controlestrook voor plasticine v.v. verdiepte voorzijde. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: TS-22821 incl. leveren plasticinestrip in 45 graden hoek. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: 22825	st	1,00	V		
								st			1,00	L
								st			1,00	L
32							<b>HINK STAP SPRINGEN</b>					
320010	712399						Leveren en aanbrengen inbouwframe. Situering: conform tekening. Betreft: leveren en aanbrengen aluminium inbouwframe. Afmetingen: 1220 x 340 x 100 mm. IAAF gecertificeerd. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: TS-22810 Inzagen in sporttechnische fundering van de aanloopbaan. Afstand tot verspringbak conform voorschriften Atletiekunie. Aanbrengen 13 mm onder toekomstig maaiveld	st	1,00	V		
								st			1,00	L
320020	712399						Leveren en aanbrengen blinde balk. Situering: conform tekening, in inbouwframe, geplaatst conform: 320010. Betreft: verstelbare blinde balk uit aluminium v.v. afneembare opstaande rand t.b.v. aanbrengen van kunststof toplaag. v.v. 2 st. aluminium verstevigungsstrips Afmetingen: 1220 x 340 x 100 mm IAAF gecertificeerd. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: TS-22801-NL	st	1,00	V		
								st			1,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6	
320030	712399											
							Leveren en aanbrengen 3 in 1 balk. Situering: conform tekening, in inbouwframe geplaatst conform: 320010. Betreft 3 in 1 balk geschikt voor afzetbalk training, afzetbalk wedstrijd en blinde balk. Afmetingen: 1220 x 340 x 100 mm IAAF gecertificeerd. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: TS-22838- NL	st	1,00	V		
4								st			1,00 L	
41							<b>WERP ONDERDELEN</b>					
							<b>KOGELSTOTEN</b>					
410020	712399						Leveren en aanbrengen werpschijf t.b.v. kogelstoten. Situering: conform tekening. Betreft: prefab kogelstooting incl. beton. Afmetingen: doorsnede 2135 mm. geschikt voor gebruik door minder valide d.m.v. 6 st. schachten (waarvan 4 st. afwatering) v.v. schacht ter bevestiging stootbalk en incl. centreerpen IAAF gecertificeerd. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: TS-23064	st	1,00	V		
								st			1,00 L	
410030	712399						Leveren en aanbrengen stootbalk. Situering: tegen werpschijf aan, geplaatst conform: 410020. Betreft: gehard, slag en breukvast wit volkunststof met een gladde oppervlaktestructuur. v.v. pennen voor bevestiging aan werpschijf. IAAF gecertificeerd. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: TS-22405	st	2,00	V		
								st			2,00 L	
42							<b>DISCUSWERPEN</b>					
420020	712399						Leveren en aanbrengen werpschijf t.b.v. discuswerpen. Situering: conform tekening. Betreft: prefab discusing incl. beton. Afmetingen: doorsnede 2500 mm. geschikt voor gebruik door minder valide d.m.v. 6 st. schachten (waarvan 4 st. afwatering) incl. centreerpen IAAF gecertificeerd. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: TS-22075	st	1,00	V		
								st			1,00 L	
420030	712399						Leveren en aanbrengen discuskooi. Situering: conform tekening. Betreft: leveren en aanbrengen van een discuskooi. Hoogte: 5,00 m. bestaande uit 9 st. aluminium scharnierende, tussen grondanker en paal, staanders. wanddikte staanders: 6 mm. v.v. draaimechanisme met slingers voor het in hoogte verstellen van het werpnet en incl. werpnet. werpnet weven door 5 mm dikke staalkabel op maaiveld incl. set van S bochten t.b.v. spannen staalkabel. IAAF gecertificeerd. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: KLD-5-A Grondankers, set van 9 st. Kooi plaatsen op voorschrift van leverancier.	st	1,00	V		
								st			1,00 L	
43							<b>KOGELSLINGEREN</b>	set			1,00 L	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
430020	712399						Leveren en aanbrengen werpschijf t.b.v. kogelslingeren. Situering: conform tekening. Betreft: prefab discusring incl. beton. Afmetingen: doorsnede 2500 mm. geschikt voor gebruik door minder valide d.m.v. 6 st. schachten (waarvan 4 st. afwatering) incl. centreerpen. IAAF gecertificeerd. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: TS-22075	st	1,00	V		
							Situering: conform tekening. Betreft: prefab discusring incl. beton. Afmetingen: doorsnede 2500 mm. geschikt voor gebruik door minder valide d.m.v. 6 st. schachten (waarvan 4 st. afwatering) incl. centreerpen. IAAF gecertificeerd. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: TS-22075	st			1,00	L
430030	712399						Leveren concentrische ring. Situering: overhandigen aan directie. Betreft: concentrische inlegring voor kogelslingeren. Reduceert de doorsnede van 2500 tot 2135 mm. Bestaande uit verzinkt staal v.v. poedercoating. Opgebouwd uit 4 delen. IAAF gecertificeerd. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: HCC-2135	st	1,00	V		
							Situering: overhandigen aan directie. Betreft: concentrische inlegring voor kogelslingeren. Reduceert de doorsnede van 2500 tot 2135 mm. Bestaande uit verzinkt staal v.v. poedercoating. Opgebouwd uit 4 delen. IAAF gecertificeerd. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: HCC-2135	st			1,00	L
430040	712399						Leveren en aanbrengen kogelslengerkooi. Situering: conform tekening. Betreft: leveren en aanbrengen van een kogelslengerkooi. Hoogte: 7,00 tot 10,00 m. bestaande uit 12 st. aluminium staanders. Afmetingen staanders: 7,00 m rond 12 cm, 10,00 m rond 15 cm. Wanddikte 6 mm v.v. draaimechanisme met slingers voor het in hoogte verstellen van het werpnet en incl. werpnet. werpnet weven door 5 mm dikke staalkabel op maaiveld incl. set van S bochten t.b.v. spannen staalkabel. IAAF gecertificeerd. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: KLM-7/10-A	st	1,00	V		
							Situering: conform tekening. Betreft: leveren en aanbrengen van een kogelslengerkooi. Hoogte: 7,00 tot 10,00 m. bestaande uit 12 st. aluminium staanders. Afmetingen staanders: 7,00 m rond 12 cm, 10,00 m rond 15 cm. Wanddikte 6 mm v.v. draaimechanisme met slingers voor het in hoogte verstellen van het werpnet en incl. werpnet. werpnet weven door 5 mm dikke staalkabel op maaiveld incl. set van S bochten t.b.v. spannen staalkabel. IAAF gecertificeerd. Leverancier: Tamminga Sports artikel nr: KLM-7/10-A	st			1,00	L
							Grondankers, set van 10 st. Kooi plaatsen op voorschrift van leverancier.	set			1,00	L